Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 031894

2Н831
ДСТУ ISO/IEC 17025

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник випробувальної лабораторії
_____ О.І. Рисенко

"30" 08 2019 р.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМСЕРТ» 38299139 м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 244/874-10-19
від "30" 08 2019 р.

Акредитована випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" (атестат акредитації, зареєстрований в Реєстрі 15 вересня 2017 р. під № 2Н831, дійсний до 30 листопада 2019 р.) провела у закріпленій галузі акредитації випробування на відповідність технічному регламенту іграшки для дітей: набір для творчості «М'які наліпки та рухливі оченята», артикул VT 4206-28.

Замовник випробувань	ПП "Рекламно-виробнича компанія "Фреш Айдіес", Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15А, кімн. 19
Випробування виконувались на підставі	Рішення ООВ/ОС державного підприємства "Дніпропетровський регіональний, державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації" № 20 ТН - 53 від 22.07.2019 р.
Виробник продукції	ПП "Рекламно-виробнича компанія "Фреш Айдіес", Україна
Акти відбору зразків	від "06" серпня 2019 р. № б/н складений провідним інженером із стандартизації відділу підтвердження відповідності ДП «Дніпростандартметрологія», аудитором Гордєєвою Л.І.
Акти ідентифікації зразків	від "06" серпня 2019 р. № б/н складений провідним інженером із стандартизації відділу підтвердження відповідності ДП «Дніпростандартметрологія», аудитором Гордєєвою Л.І.

Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери	09.08.2019 р., рег № УПС 244/1-10
Загальний вигляд зразка	
Кількість та заводські номери зразків	3 шт. заводський номер відсутній
Випробування проводились у період	від 09.08.2019 р. до 30.08.2019 р
Місце проведення випробувань	ВЛ приватного підприємства «Укрпромсерт», м. Дніпро, вул. Червонозаводська, 68
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища 20 - 21 °С Атмосферний тиск 96,3 – 97,2 кПа Відносна вологість 55 - 56 %
Випробування зразків проводились на відповідність вимогам	ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018) “Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні і фізичні властивості” ДСТУ EN 71-2:2017 (EN 71-1:2011+A1:2014, IDT) Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість ДСТУ EN 71-3:2016 (ДСТУ EN 71-3:2018) “Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів” ДСТУ EN 71-5:2016 (ДСТУ EN 71-5:2017) «Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, крім наборів для хімічних дослідів»
Процедура випробувань встановлена згідно	ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018), ДСТУ EN 71-2:2017, ДСТУ EN 71-3:2016 (ДСТУ EN 71-3:2018), ДСТУ EN 71-5:2016 (ДСТУ EN 71-5:2017)

Результати випробувань:

Найменування показників	Норма згідно нормативного документа на продукцію	Фактично одержані результати випробувань	НД на метод випробувань
1	2	3	4
Вимоги до матеріалу (ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018) п.4.1)	Іграшки та матеріал, використовуваний в іграшках, повинні бути зовні чисті і не заражені паразитами	Іграшка та матеріал, використовуваний в іграшці, зовні чисті і не заражені паразитами	ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018)
Вимоги до доступних крайок іграшки (ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018), п. 4.7)	Крайки твердих полімерних матеріалів не повинні маги задирок, здатних спричинити порізи чи подряпини	Задирки, здатні спричинити порізи чи подряпини, відсутні	ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018)
Вимоги до кінців (ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018) п. 4.8)	Доступні кінці не повинні становити надмірного ризику ушкодження	Доступні кінці не становять ризику ушкодження	ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018)
Пакування (ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2018) р. 6)	Пакети з гнучкої тонколистової пластмаси, використовуваної для внутрішнього або зовнішнього пакування, з отвором, більшим ніж 380 мм у периметрі, повинні, у разі випробування мати середню товщину плівкового матеріалу не меншу ніж 0,038 мм Пакети з гнучкої тонколистової пластмаси з отвором, більшим ніж 380 мм у периметрі не повинні мати затягувальної мотузки або шнура як засобів закривання	Для зовнішнього пакування використовується упаковка з картону Затягувальна мотузка або шнур як засоби закривання не використовуються	ДСТУ EN 71-1:2016
Займистість (ДСТУ EN 71-2:2017, п. 4.5)	Для виготовлення іграшок не треба використовувати такі матеріали: - целулоїд (нітрат целюлози), крім випадків його використовування у лаках, фарбах чи клеї, або для виготовлення м'ячів типу того, що використовують	В зразку перераховані легкозаймисті матеріали не використовуються	ДСТУ EN 71-2:2017

1	2	3	4
	для настільного тенісу або аналогічних ігор, і матеріали, які мають ту саму характеристику горіння, що і целулоїд; - матеріали з ворсовою поверхнею, яка утворює поверхневий спалах за наближення полум'я; - легкозаймисті тверді матеріали. Крім того, іграшки не повинні містити займисті гази, надлегкозаймисті рідини, займисті рідини, займисті гелі,	 В зразку легкозаймисті гази та рідини не використовуються	
	Під час випробування швидкість поширення полум'я на поверхні не повинна перевищувати 30 мм/с	Швидкість розповсюдження полум'я – 20 мм/с	
Маркування (ДСТУ EN 71-5:2016 (ДСТУ EN 71-5:2017), р. 10)	Маркування повинно бути нанесено у видимий, розбірливий та стійкий спосіб національною мовою тієї країни, де реалізується продукція. Для написання слів «ПОПЕРЕДЖЕННЯ!» і «ОБЕРЕЖНО!» треба використовувати літери заввишки не менше ніж 7 мм. Якщо ємкість надто мала для того, щоб на ній помістилася вся необхідна інформація, до паковання повинна бути вкладена додаткова брошура з інструкціями. На зовнішньому пакованні повинні бути зазначені назва і (або) торгова марка і адреса виробника або його уповноваженого представника чи імпортера.	Маркування нанесено у видимий, розбірливий та стійкий спосіб українською мовою. Для написання слів «ПОПЕРЕДЖЕННЯ!» і «ОБЕРЕЖНО!» використані літери заввишки 10 мм. До паковання вкладена додаткова брошура з інструкціями. На зовнішньому пакованні зазначені назва, торгова марка і адреса виробника.	ДСТУ EN 71-5:2016 (ДСТУ EN 71-5:2017)

1	2		3			4
Вміст токсичних елементів (ДСТУ EN 71-3:2016 (ДСТУ EN 71-3:2018), табл. 1)	Вміст токсичних елементів не повинен перевищувати:		Вміст токсичних елементів дорівнює:			ДСТУ EN 71-3:2016 (ДСТУ EN 71-3:2018)
	Сурьма, мг/кг	60	Сурьма, мг/кг	8,91	±42%	
	Миш'як, мг/кг	25	Миш'як, мг/кг	<1,0	±45%	
	Барій, мг/кг	1000	Барій, мг/кг	34,5	±30%	
	Кадмій, мг/кг	75	Кадмій, мг/кг	<0,3	±36%	
	Хром, мг/кг	60	Хром, мг/кг	8,5	±30%	
	Свинець, мг/кг	90	Свинець, мг/кг	<0,2	±36%	
	Ртуть, мг/кг	60	Ртуть, мг/кг	<0,3	±45%	
	Селен, мг/кг	500	Селен, мг/кг	<0,6	±42%	

Додаткова інформація:
Результати вимірювань та випробувань, що наведені в цьому протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 244/1-10.

Відповідальний виконавець _____ підпис А.А. Рибаков прізвище, ініціали

Протокол складений у трьох примірниках. Передрукування або розмноження цього протоколу без дозволу випробувальної лабораторії «Укрпромсерт» заборонено.